



## ProLite T1634MC-B2

Der LED-Backlight Monitor ProLite T1634MC, mit einer Bildschirmdiagonale von 15.6" (39.5 cm), arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie. Er besitzt ein optisch ansprechendes Gehäuse mit modernem Glas-Design bis zum äußersten Rand. Der Monitor hat eine Auflösung von 1366 x 768 Bildpunkten, DVI- und VGA-Eingänge. Mit seinem robusten Äußeren und der IP54-zertifizierten staub- und spritzwassergeschützten Oberfläche eignet er sich auch für den Einsatz im öffentlichen Raum. Der ProLite T1634MC ist ideal geeignet für Anwendungsbereiche wie den Einzelhandel oder Kiosksysteme.

### DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	15.6" ( 39.5 cm)
Touchscreen Technologie	kapazitiv, multitouch (2 kompatible Touchpunkte - HID, unterstützt nur unter Windows® 7/8), Aktivierung durch Finger
Panel	TN LED-backlit
Glas Härtegrad	7H min.
Arbeitsfläche H x B	193.5 x 344.2 mm; 7.6" x 13.6"
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	500 : 1 mit touch panel
Helligkeit	225 cd/m² mit touch panel
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 90° / 65°; rechts/links: 45° / 45°; nach oben/unten: 30° / 35°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.252 x 0.252 mm
Physikalische Auflösung	1366 x 768 ( 1.0 megapixel)
Horizontalfrequenz	31.4 - 60.3 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	16 : 9
Lichtdurchlässigkeit	90%

### POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	DC 12V
Netzteil	extern
Leistungsaufnahme	14 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS

### ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B x H x T	381 x 285.5 x 202 mm
Gewicht	4.3 kg

### SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	VGA
Digital Signaleingang	DVI-D
Sonstige	USB (für die Touchfunktion) VGA, D-Sub, USB

### BESONDERHEITEN

Plug & Play	VESA DDC2B™
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 8 Sprachen (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chinesisch - vereinfachter und traditioneller) und 5 Tasten Bedienfunktion (Menu, Heraufscrollen/ Helligkeit, Nach unten scrollen/ Kontrast, Auswahl-Taste/ Auto, Power)
Einstellbare Parameter	Kontrast, Helligkeit, Automatische Einstellung, horizontale/vertikale Position, Horizontale Größe, Phase, OSD horizontale/vertikale Position, OSD Einblendzeit, Zurücksetzen, OSD Sprache, Farbeinstellung
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Sicherheit	CE, TÜV-Bauart, VCCI, IP54 (front)
Neigungswinkel	90° nach oben; 5° nach unten
VESA Mounting	100 x 100 mm
Farbe	Schwarz

### ZUBEHÖR

Treiber	multi-touch: Windows 7/8 (HID compliant), single-touch: Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX)
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Strom-, DVI-, VGA (D-Sub)-, USB-, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme
Optionale Ausstattung	portable OSD-Bedienleiste