

GT1070Xe

Tolles 100 Zoll Bild aus knapp einem Meter



- **Bilder mit bis zu 100" in Full HD 1080p aus nur einem Meter Entfernung**
- **Helle Bilder auch bei Tageslicht – 2.800 ANSI Lumen**
- **2x HDMI und MHL Support mit eingebautem 10W Lautsprecher**
- **Klein und handlich - inklusive Tragetasche**

Platzieren Sie den GT1070Xe nur knapp einen Meter von einer Leinwand oder einer glatten Fläche entfernt und projizieren Sie ein beeindruckendes Bild von bis zu 100 Zoll. Dieser helle und handliche Projektor ist wegen seiner geringen Latenz ideal für Gaming, Live Sportübertragungen und Home Entertainment. Dank der mitgelieferten Tragetasche kann er sogar mal eben mit zu Freunden genommen werden, um dort auf jeder beliebigen glatten Fläche einen Kinoabend oder einen Gaming Marathon zu veranstalten.



Specifications

Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	2.800Lumen
Kontrastverhältnis	23.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/−40°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonal



Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	190
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	5000 (Hell), 6500 (Dynamisch), 6000 (Eco)

Optik

Projektionsverhältnis	0.49:1
Projektionsabstand (m)	0.5m - 3.35m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	7.42
Native Offset	116%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support Ausgänge 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Service
------------	--

Generelle Infos

Betriebsgeräusch	26dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC MJ, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
2D Kompatibilität	
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	Tragetasche Objektivabdeckung AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Eingangsverzögerung	33.00ms
Optionale Wireless Modelle	WHD200



Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	193W
Stromverbrauch (max)	233W

Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	2.65kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	315 x 224 x 114