

ZK750

Professioneller 4K UHD Laserprojektor mit hoher Lichtleistung



© Nordic Amusement Group

- **4K UHD DLP Laserprojektor – 7.500 Lumen**
- **Fünf Objektivoptionen**
- **Staubresistent – Unabhängig getestet und IP6X zertifiziert für absolute Zuverlässigkeit**
- **Pure Engine Videoverarbeitung, integriertes Edge-Blending, Warming und Farbanpassung**

Spektakuläre 4K UHD-Bildqualität, geringer Wartungsaufwand und höchste Zuverlässigkeit Der ZK750 bietet fortschrittliche Funktionen wie die MultiColor Laser (MCL)-Technologie und integriertes Edge Blending und Warming. Als Teil der DuraCore Laserserie bietet er eine langlebige Lichtquelle und eine unabhängige Staubzertifizierung nach IP-Norm für höchste Zuverlässigkeit.

Dieser Projektor mit erstaunlichen 30.000 Stunden Laufzeit erzielt durch die MultiColor-Lasertechnologie eine hervorragende Farbwiedergabe und erzeugt optisch eindrucksvolle lebensechte Bilder mit außergewöhnlichen Details.



Specifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | UHD (3840x2160) |
| Helligkeit | 7.500Lumen |
| ANSI Helligkeit | 7.000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 5.000 |
| ANSI Kontrastverhältnis | 250 |
| Kontrastverhältnis - dynamisch | 2.000.000 |
| Kontrastverhältnis - Full On/Off | 1.000 |
| Bildseitenformat | 16:9 |
| Leinwandgröße | Abhängig vom Objektiv |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | DuraCore MultiColor Laser |
| LASER Lebensdauer | 30.000Stunden |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | Abhängig vom Objektiv |
| Projektionsabstand (m) | Abhängig vom Objektiv |
| Objektivoptionen | A26 1.20~1.73 , A20 1.70~2.12, A21 2.12~2.83, A22 2.83~5.66, A23 5.66~10.18 |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x 3D Sync, 1 x Verkabelte Fernbedienung Ausgänge 1 x HDMI, 1 x 3D Sync, 1 x Verkabelte Fernbedienung Steuerung 1 x RS232, 1 x 12V Trigger, 1 x USB-A Service, 1 x RJ45 |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch | 36dB |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung |
| IP rating | IP6X |
| OSD / Display Sprachen | 11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch |
| 24/7 Betrieb | Ja |
| 360° Darstellung | Ja |
| Fernbedienung | Beleuchtete ProAV Fernbedienung |
| Hitzeverteilung | 3.224BTU/Stunde |
| Standard Zubehör | TBC |
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Ja |
| LAN - Kabellose Verbindung | Nein |
| LAN | Ja |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 530W |
| Stromverbrauch (max) | 1.035W |
| Gewicht und Maße | |
| Netto Gewicht (kg) | 33kg |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 600 x 520 x 219 |

