

UTV SC 70S 1.8mm

COB All in One Totem



Technische Spezifikationen

Pixel Pitch	1.8 mm
LED Typ	COB
LED Konfiguration	1Rot,1Grün,1Blau
Helligkeit	600/800 cd/m ²
Auflösung (Modul)	320 x 900 px
Pixeldichte	288.000 pixel
Gewicht	33 kg
Modulgröße (B×H×T):	611 x 1.790 x 83 mm
Boardgröße (B×H):	-
Bilddiagonale (Modul)	70" (1.778mm)
Seitenverhältnis	-
Fläche/Modul	1.0125 m ²
Empfohlener Betrachtungsabstand	>1.8 m
Material	Druckguss-Aluminium
Anwendungsumgebung	Innenbereiche
Schutzklasse	-
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10°C~+45°C/10~80%RH
Lagerungstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C~+50°C/10~70%RH
Servicezugang	Frontseitig & Rückseitig
Krümmung (optional)	-
Steg zwischen den Modulen	steglos
Montageart	stehend

Horizontaler Betrachtungswinkel	170°
Vertikaler Betrachtungswinkel	160°
Farbtemperatur	Einstellbar 2000-9500K
Farben	144 Billiarden
Helligkeitssteuerung	Manual/Automatisch
Kontrast	10.000/12.000:1
Leistungsaufnahme/Modul max.	250/315W/Screen
Leistungsaufnahme/Modul typ.	145/165W/Screen
LED Ansteuerung	Konstantstrom LED Treiber
Bildwiederholungsrate	50/60 Hz
LED Aktualisierungsrate	3.840 Hz
Eingangsspannung	100~240VAC
Stromnetzfrequenz	50~60 Hz
Eingangssignal	DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc.
Farbkalibrierung	Helligkeits- und Farbkalibrierung
Geräuscentwicklung/Kühlung	Passivkühlung/Lüfterlos
LED Lebensdauer	>100,000 Stunden
LED Wellenlängen	R:620~630nm / G:520~535nm / B:465~475nm
Redundanz	-
Datenverbindung	Netzwerkkabel (<100m); multi-mode LWL (<300m); single mode LWL (<15km)

Die Spezifikationen dienen nur als Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

