optoma.de

Photon Life PK32

Photon Life PK32 Heimprojektor

- **4K UHD 4LED Technologie - Genießen Sie helle, immersive Unterhaltung mit 1100 Lumen von lebendiger Klarheit.**
- **Superschnelles Gaming - Die ultraniedrige Eingabeverzögerung von 4,6 ms bietet Gamern eine Echtzeit-Reaktionszeit, die die Konkurrenz in den Schatten stellt.**
- **Platzieren und Abspielen - ToF Die automatische vertikale Trapezkorrektur und der Fokus stellen sich automatisch ein und sorgen für ein klares, scharfes und perfekt gerades Bild.**
- **Eingebaute Lautsprecher - Dank der beiden eingebauten 5W Lautsprecher ist keine zusätzliche Soundanlage erforderlich.**

Heben Sie Ihre Unterhaltung auf das nächste Level mit dem Photon Life PK32.
Photon Life PK32 - kinoreifes 4K überall. Angetrieben von 4LED-Technologie mit 1100 ISO-Lumen, 95 % DCI-P3-Farben und einer extrem niedrigen Eingabeverzögerung von 4,6 ms für flüssiges Gaming. Genießen Sie die Magie eines 150-Zoll-Großbildschirms, USB-C-Konnektivität und intelligenten Autofokus mit ToF-Technologie. Einfach einstecken und loslegen.

Specifications

UPC: 796435 44 807 3, EAN: 5055387668973, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	1.100Lumen
Helligkeit (HK/ANSI)	2.000
Kontrastverhältnis	250.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	40°
Keystone Korrektur - vertikal	40°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Horizontale Scan Rate	23-240Khz
Vertikale Scan Rate	15-255Hz
Uniformität	90%
Leinwandgröße	1.52m ~ 3.81m (60" ~ 150") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	4 LED
LED Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.12:1 ~ 1.46:1
Projektionsabstand (m)	1.497m - 4.848m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	11.9 ~ 15.5
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 2 x HDMI 2.0 (eARC), 1 x USB-C **Ausgänge** 1 x USB-A Power 2A, 1 x Audio 3.5mm
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	30dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
Computer Kompatibilität	VGA, SVGA, XGA, SXGA, QuadVGA, SXGA+_60, UHGA_60, WXGA, 1680x1050_60, 1366x768_60, 1920x1080_RB, 1920x1200_RB
2D Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p_60, 720p_50, 1080i_60, 1080i_50, 1080p_60, 1080p_50, 1080p_24, 1080p_23.98, 1080p_30, 2160/24P, 2160/25P, 2160/30P, 2160/50P, 2160/60P
3D Kompatibilität	Nein
Sicherheit	Kensington Lock
IP rating	IP5X (Optical Engine only)
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	Operating Altitude: Without high altitude mode, 0°C~35°C@1499m above sea level. With high altitude mode, 0°C~30°C@1500m~3000m above sea level. Non-Operating Altitude: 30℃@0~12,200m above sea level.
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	5W
Standard Zubehör	Netzteil (150W) Fernbedienung Grundlegendes Benutzerhandbuch 2x AAA Batterie HDMI Kabel
Eingangsverzögerung	4.60ms
Stromverbrauch	
Stromversorgung	VAC 100-240V (50/60Hz)
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	69W
Stromverbrauch (max)	162W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	238 x 215 x 130
Gross weight	4 kg
Net weight	2.2 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 06022026094704